

Waschrinne 405SW WF-1400 Mit Winkelstützfüßen und Spritzwand, ohne Schürze



Art.-Nr.: **405SW WF-1400**

Best.-Nr. **3502180218**

aus Edelstahl Werkst. 1.4301, Materialstärke 1,5 mm

Oberfläche fein matt gebürstet

Gekantete, geschweißte Konstruktion mit eingearbeiteter 10mm tiefergelegter 100 mm breiter Armaturen-/Ablagebank zur Verwendung von Standardarmaturen

mit untergesetztem Ventil-Unterteil aus Kunststoff 1 1/2"

mit dreiseitig abgekantetem Beckenrand und hinterer Aufkantung im Armaturenbankbereich

mit 2 zusätzlichen Winkelstützfüßen zur stabilen Abstützung gegen den Fertigfußboden aus Vierkantrohr 40/40/1,5, mit Nivellierfüßen, Nivellierbereich +/-15 mm zur Montage an der Installationswand mit einer Wandplatte mit 2 Befestigungsbohrungen. Schrauben und Dübel bauseits

Gesamthöhe: 850 mm

Abm. 1400 x 160/360 x 520 mm Bxh/HxT

Anzahl der Waschplätze 2

Besonderheit:

- Ablauf ist fugenlos als Abflusisieb in der Rinne integriert und sorgt für einfache, hygienische Reinigungsmöglichkeit
- Mit separat anschraubarer Spritzrückwand 200mm hoch

Option:

- Andere Maße
- Ohne Spritzwand
- Mit vierkantrohr-Unterbau
- Mit Wandkonsolen
- Auf Wunsch inkl. Hahnlöcher/ bitte bei Bestellung Anzahl angeben