# PWC Wandeinbau-Waschtisch

Handicap

Best.-Nr**. 4502180001**

vandalismushemmende Ausführung speziell geeignet für öffentliche WC-Anlagen

komplett aus Edelstahl Werkstoff 1.4301,
Oberfläche fein matt gebürstet, Materialstärke 1,5mm

zur Montage in einer bauseitigen Wandöffnung
Abm. 460x485mm BxH

zur verdeckten Montage von hinten durch die Wand mit 4 Gewindestangen M10x180
*(begehbarer Technikraum direkt hinter dem Waschtisch zwingend erforderlich!)*

Mit Blendrahmen (500x525x12mm) im Benutzerraum im oberen Bereich mit 3 Bohrungen Ø22mm für bauseitige Taster
Mit Lasermarkierungen in schwarz "TROCKNER", "KEIN TRINKWASSER" und "SEIFE" mit entspr. Symbolen

Mit einer fugenlos eingearbeiteten Waschmulde 300mm aus der Front herausragend und mit in die Wand und den Technikraum hineinragendem Gehäuse.

inklusive Seifenauslauf und Wandauslauf und auf der Oberseite mit einem Luftauslass mit Anschlussstutzen für bauseitigen elektrischen Händetrockners

Gesamt-Abm.: 500x525x470mm BxHxT

**Option:**

- andere Abmessungen
- andere Ausstattung

**DREILICH Edelstahlverarbeitung GmbH**
Beratung · Konstruktion · Fertigung
Zeppelinstraße 1, D-67681 Sembach
Tel.: +49 (0)6303-999 59-0, Fax +49 (0)6303-999 59-29
info@dreilich-edelstahlverarbeitung.de / www.dreilich-edelstahlverarbeitung.de