OP-Waschrinne 660-1400-2-VL
für 2 Waschplätze mit Verrohrung

Art.-Nr. **660-1400-2-VL**
Best.-Nr**. 3535180003**

Gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche fein matt gebürstet

Wandhängende Konstruktion mit **2 Waschplätzen** für die Reinigung und Desinfektion der Hände und Arme von Chirurgen zur Vorbereitung einer Operation in Kliniken und Krankenhäusern.

Durchgehendes Becken mit interner Edelstahl-verrohrung für den einfachen Anschluss von Wandarmaturen, rückseitig ist fugenlos eine Spritzrückwand 340 x 105 mm (HxT) angeformt und dank der dreiseitigen Verkleidung können die Trinkwasserzu- und abläufe verdeckt installiert werden.

Abm.: 1400 x 990 x 660 mm (BxHxT)

Besonderheiten:

- Oberfläche gebürstet dadurch bessere und schnellere Reinigung
- Ecken im Becken allseits ausgerundet für eine einfache und hygienische Reinigung
- Installationsrückwand zur Dämmung, Geräuschminderung und Stabilisierung vollflächig mit 10mm formaldehydfreien, wasserresistenten Dämmplatten hinterfüttert
- Jeder Waschplatz verfügt über seinen eigenen Ablauf
- Abläufe sind fugenlos als Ablaufsieb in der Rinne integriert
- Einfache Montage mit oberer Wandprofilleiste zum Einhängen der OP-Waschrinne und zusätzlichen Wandabzugssicherungen

Optionen:

- Andere Maße (Breite bis max. 2990 mm)
- Ohne Installations-/Spritzrückwand
- Ohne Verrohrung
- Mit Befestigung für Seifen- und/oder Desinfektionsmittelspender

DREILICH Edelstahlverarbeitung GmbH
Beratung · Konstruktion · Fertigung
Zeppelinstraße 1, D-67681 Sembach
Tel.: +49 (0)6303-999 59-0, Fax +49 (0)6303-999 59-29
info@dreilich-edelstahlverarbeitung.de / www.dreilich-edelstahlverarbeitung.de