Waschrinne 510 UB-2800
Mit Unterbau und Schürze

Art.-Nr.: **510 UB-2800**
Best.-Nr**. 3502180258**

aus Edelstahl Werkst. 1.4301, Materialstärke 1,5 mm

Oberfläche fein matt gebürstet

Gekantete, geschweißte Konstruktion ohne Armaturen-/ Ablagebank zur Verwendung von Wandarmaturen
mit dreiseitig fugenlos angeformter Schürze 150 mm hoch

mit untergesetztem Ventil-Unterteil aus Kunststoff 1 1/2"

1 Unterbau als Schweißkonstruktion aus Edelstahl
bestehend aus 4 Füßen aus Vierkantrohr 40/40/1,5
mit Nivellierfüßen, Nivellierbereich +/-15 mm
sowie einer unter dem Beckenrand umlaufenden Verstrebung und einer unteren 3-seitigen Verstrebung
aus Vierkantrohr 35/35/1,5mm

Gesamthöhe: 850 mm
Abm. 2800 x 150 x 570 mm (B x H x T)
Anzahl der Waschplätze 4

Besonderheit:

- Ablauf ist fugenlos als Ablaufsieb in der Rinne integriert und sorgt für einfache, hygienische Reinigungsmöglichkeit

Option:

- Andere Maße
- Mit Spritzwand
- Mit Hahnbank
- Mit Wandkonsolen
- Mit Winkelstützfüßen

DREILICH Edelstahlverarbeitung GmbH
Beratung · Konstruktion · Fertigung
Zeppelinstraße 1, D-67681 Sembach
Tel.: +49 (0)6303-999 59-0, Fax +49 (0)6303-999 59-29
info@dreilich-edelstahlverarbeitung.de / www.dreilich-edelstahlverarbeitung.de