# Arbeits-/ Mehrzweck-/ Werkraumbecken 424UH-1000
## mit Untergestell, Hahnbank und Standrohrventil

Art.-Nr.: **424UH-1000**
Best.-Nr. **3504180086**

aus Edelstahl Werkst. 1.4301, Materialstärke 1,5 mm

Oberfläche fein matt gebürstet

gekantete und geschweißte Konstruktion, bestehend aus:

- 1 Becken mit umlaufendem Rand 45mm und Abkantung 40mm nach unten sowie einer hinteren 100mm breiten Hahnbank
- 1 selbstdichtendem Standrohrventil 1 ½" aus Edelstahl
- 1 Unterbau als Schweißkonstruktion aus Edelstahl bestehend aus 4 Füßen aus Vierkantrohr 40/40/1,5 mit Nivellierfüßen, Nivellierbereich +/-15 mm

Gesamthöhe: 800 mm
Abm. Becken innen: 910 x 250 x 555 mm (B x H x T)
Abm. Becken außen: 1000 x 250 x 700 mm (B x H x T)

**Besonderheit:**
- Beckenboden mit eingearbeitetem Gefälle zum Ablauf hinten mittig
- Anzahl, Position und Größe der Hahnlochbohrungen auf Wunsch
- Mit einer unter dem Beckenrand umlaufenden Verstrebung und einer unteren 3-seitigen Verstrebung aus Vierkantrohr 35/35/1,5mm, mit Wandabzugssicherung

**Option:**
- Andere Maße
- Ohne Hahnbank
- Ablauf auch rechts oder links angeordnet
- Mit Schlammfang
- Mit Wandkonsole
- Mit Winkelstützfüßen
- Mit Spritzwand
- Mit Einsatzbecken
- Mit Abtropfblech

**DREILICH Edelstahlverarbeitung GmbH**
Beratung · Konstruktion · Fertigung
Zeppelinstraße 1, D-67681 Sembach
Tel.: +49 (0)6303-999 59-0, Fax +49 (0)6303-999 59-29
info@dreilich-edelstahlverarbeitung.de / www.dreilich-edelstahlverarbeitung.de