Tiefspül-WC427H
Wandhängend

Art.-Nr.: **427H**
Best.-Nr**. 3501070026**

aus Edelstahl Werkstoff 1.4301
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche fein matt gebürstet

Zur verdeckten, vandalengeschütze Montage von hinten durch die Wand, mit Gewindestangen

Mit Vollverkleidung, alle Kantungen fugenlos verschweißt

mit eingearbeitetem engen Spülrand und innenliegendem Geruchverschluss DN 100

mit Befestigungsbohrungen für WC-Sitz
(bei Verwendung ohne WC-Sitz, Bohrungen diebstahlsicher verschließbar)

Abm.: 370 x 345 x 550 mm (B x H x T)

Besonderheiten:
- gefertigt nach EN-997 (6 Liter) und EN-38
- Wasserzulauf innenliegend von hinten über Steckmuffe Ø 55 mm

Option:
- Zur sichtbaren Montage an die Wand mit Montageflansch
- WC-Korpus zur Geräuschminderung innen ausgeschäumt
- Mit angeschweißtem Erdungsbolzen
- Behindertengerechte Ausführung

DREILICH Edelstahlverarbeitung GmbH
Beratung · Konstruktion · Fertigung
Zeppelinstraße 1, D-67681 Sembach
Tel.: +49 (0)6303-999 59-0, Fax +49 (0)6303-999 59-29
info@dreilich-edelstahlverarbeitung.de / www.dreilich-edelstahlverarbeitung.de