Waschrinne 405-1200-UB
Mit Unterbau, ohne Schürze

Art.-Nr.: **405-1200-UB**
Best.-Nr**. 3502180167UB**

aus Edelstahl Werkst. 1.4301, Materialstärke 1,5 mm

Oberfläche fein matt gebürstet

Gekantete, geschweißte Konstruktion mit eingearbeiteter 10mm tiefergelegter 100 mm breiter Armaturen-/Ablagebank zur Verwendung von Standarmaturen

mit untergesetztem Ventil-Unterteil aus Kunststoff 1 1/2"

mit dreiseitig abgekantetem Beckenrand und hinterer Aufkantung im Armaturenbankbereich

1 Unterbau als Schweißkonstruktion aus Edelstahl bestehend aus 4 Füßen aus Vierkantrohr 40/40/1,5 mit Nivellierfüßen, Nivellierbereich +/-15 mm sowie einer unter dem Beckenrand umlaufenden Verstrebung und einer unteren 3-seitigen Verstrebung aus Vierkantrohr 35/35/1,5mm

Gesamthöhe: 850 mm
Abm. 1200 x 160 x 520 mm (B x H x T)
Anzahl der Waschplätze 2

Besonderheit:

- Ablauf ist fugenlos als Ablaufsieb in der Rinne integriert und sorgt für einfache, hygienische Reinigungsmöglichkeit

Option:

- Andere Maße
- Mit Spritzwand
- Mit Wandkonsole
- Mit Winkelstützfüßen
- auf Wunsch inkl. Hahnlöcher/ bitte bei Bestellung Anzahl angeben

DREILICH Edelstahlverarbeitung GmbH
Beratung · Konstruktion · Fertigung
Zeppelinstraße 1, D-67681 Sembach
Tel.: +49 (0)6303-999 59-0, Fax +49 (0)6303-999 59-29
info@dreilich-edelstahlverarbeitung.de / www.dreilich-edelstahlverarbeitung.de