Edelstahlverarbeitung

Waschrinne 405 WF-1200

Mit Winkelstützfüßen, ohne Schürze

Art.-Nr.: **405 WF-1200**
Best.-Nr**. 3502180210**

aus Edelstahl Werkst. 1.4301, Materialstärke 1,5 mm

Oberfläche fein matt gebürstet

Gekantete, geschweißte Konstruktion mit eingearbeiteter
10mm tiefergelegter 100 mm breiter Armaturen-/Ablagebank zur Verwendung von Standarmaturen

mit untergesetztem Ventil-Unterteil aus Kunststoff 1 1/2"

mit dreiseitig abgekantetem Beckenrand und hinterer
Aufkantung im Armaturenbankbereich

mit 2 zusätzlichen Winkelstützfüßen zur stabilen Abstützung gegen den Fertigfußboden aus Vierkantrohr
40/40/1,5, mit Nivellierfüßen, Nivellierbereich +/-15 mm
zur Montage an der Installationswand mit einer Wandplatte mit 2 Befestigungsbohrungen.
Schrauben und
Dübel bauseits

Gesamthöhe: 850 mm
Abm. 1200 x 160 x 520 mm (B x H x T)
Anzahl der Waschplätze 2

Besonderheit:

- Ablauf ist fugenlos als Ablaufsieb in der Rinne integriert und sorgt für einfache, hygienische Reinigungsmöglichkeit

Option:

- Andere Maße
- Mit Spritzwand
- Mit Wandkonsole
- Mit Vierkantrohr-Unterbau
- auf Wunsch inkl. Hahnlöcher/ bitte bei Bestellung Anzahl angeben

DREILICH Edelstahlverarbeitung GmbH
Beratung · Konstruktion · Fertigung
Zeppelinstraße 1, D-67681 Sembach
Tel.: +49 (0)6303-999 59-0, Fax +49 (0)6303-999 59-29
info@dreilich-edelstahlverarbeitung.de / www.dreilich-edelstahlverarbeitung.de